



Ficha técnica ————— 2020

Retenedor de Agua


www.nefusac.com

NEFUSAC

Descripción

El producto retenedor de agua está diseñado para evitar salidas de agua en duchas, servicios higiénicos u otros ambientes.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES



MATERIAL
PVC FLEXIBLE

DUREZA (ASTM D2240)
60 SHORE A

LONGITUD
1M

ANCHO (A)
20MM

ALTURA (B)
15MM

TEXTURA SUPERIOR
RANURAS LONGITUDINALES

TEXTURA INFERIOR
LISO

PRESENTACIÓN
PQT. 10UND

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD Si

LARGA DURABILIDAD Si

RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA No

COLORES



APLICACIÓN

El producto retenedor de agua es adecuado para instalarse en ambientes donde se requiere que no existan salidas o derrames de agua hacia el exterior, garantizando limpieza y protección.

INSTALACIÓN

Utilizar el RETENEDOR DE AGUA cuando ya se haya concluido la instalación del piso. Demarcar el área donde se instalará el perfil. Puede usar adhesivos de montaje rápido comunes en el mercado, adecuados para PVC.

Proceder a untar el pegamento sobre la zona inferior del perfil y pegarlo. Se debe tener en cuenta que cada adhesivo tiene determinadas características, por lo que se deben seguir las instrucciones del fabricante.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza y mantenimiento no requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes u otros agentes de limpieza de uso común.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa. Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto. Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.

