



■ Ficha técnica

# Pegamento para moldura Titan



[www.nefusac.com.pe](http://www.nefusac.com.pe)



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818



**NEFUSAC**

# Descripción

El pegamento Titan Premium está diseñado para la adhesión de productos decorativos de poliestireno expandido (EPS) en interiores y para superficies absorbentes: hormigón, yeso, escayola, ladrillo, placas de cartón yeso, etc.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Adhesivo pastoso blanco basado en dispersiones acrílicas acuosas, no contiene disolventes. Titan Premium: Cartucho 530 g  
Capacidad: aprox. 16 m desde el cartucho (ancho de banda aprox. Ø5mm).

## APLICACIÓN

El sustrato debe estar nivelado, seco, limpio de polvo y suciedad grasienta. Los recubrimientos sobrantes de pintura deben ser removidos. El producto puede ser utilizado por partes siempre que al finalizar su uso lo desmontes de la calafatera y lo cierres debidamente. Recomendamos utilizar el producto dentro de 7 días una vez abierto.

## ALMACENAMIENTO

Los productos deben almacenarse y transportarse en el embalaje original del fabricante. Debe ser almacenado bajo un techo (temperatura de almacenamiento DE 0 A a 25° C).

## INSTALACIÓN

1. Quitar el sello del tubo.
2. Introducir el tubo en la calafatera para aplicar el residuo.
3. Aplicar el producto en la moldura a trabajar.

## DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Condiciones Técnicas WT-EPS-TITAN-05  
Certificado Técnico CT 19/WT/2013  
Certificado Higiénico NIZP-PZH  
Ficha de datos de seguridad de la sustancia/mezcla Titan Premium pegamento para poliestireno expandido.

